放射性廢棄物交運文件(附表)

第　　頁共　　頁

包件編號	包容物種類	包件重量(kg)	主要核種名稱及活度（活度單位：貝克）							表面劑量率	三公尺劑量率	表面污染值		車輛編號
												α	β/γ	
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											
			名　稱						總　活　度					
			活　度											

填表須知

1. 包容物種類：說明包容物為可燃廢棄物、可壓廢棄物、廢樹脂或固化廢棄物・・・等。
2. 表面劑量率及三公尺劑量率：單位為 mSv/h；當表面劑量率達 100mSv/h，才填報三公尺劑量率；三公尺劑量率，不得超過 10mSv/h。
3. 表面污染值： Bq/cm^2 為單位；α 限值為 0.4 Bq/cm^2；β/γ 限值為 4 Bq/cm^2。
4. 車輛編號：兩部車輛以上裝載包件時，請標註車輛編號。